

LATIGUILLOS Y MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS DE ULTRA ALTA PRESIÓN

- Interior: POM o PA 11/12
- Refuerzo: Trenzados de acero de alta resistencia
- Exterior: PA 11/12
- Temperatura de trabajo: -30° C a +60° C

TIPO	Ø		Ø Exterior Casquillo	Presión Trabajo	Presión rotura mínima	Radio Curvatura mínimo	Peso
	Interior	Exterior					
	mm	mm					

TIPO 2

32	3,4	6,9	8,9	1.000	2.500	60	0,072
42	4,0	8,0	10,1	1.200	3.000	75	0,110
52	5,0	9,4	12,9	1.040	2.600	95	0,125
62	6,3	11,5	13,9	1.000	2.500	110	0,175
82	8,1	13,3	17,8	800	2.000	130	0,200
102	10,1	15,9	20,8	660	1.650	160	0,290
132	12,9	19,3	26,0	640	1.600	200	0,435

TIPO 2W

42W	4,0	9,8	13,0	1.400	3.500	65	0,160
62W	6,0	11,7	15,4	1.280	3.200	95	0,230
82W	8,0	13,8	18,3	1.040	2.600	110	0,290
102W	10,0	16,8	21,5	920	2300	125	0,470
132W	12,8	20,8	26,3	1.000	2.500	150	0,590

TIPO 4

34	3,4	8,0	12,1	2.000	5.000	110	0,136
44	4,0	10,3	14,7	2.160	5.400	130	0,234
54	5,0	11,2	15,5	1.800	4.500	150	0,260
64	6,3	12,6	16,4	1.500	3.800	180	0,295
84	8,0	14,6	20,3	1.500	3.800	200	0,390
104	9,9	18,4	23,1	1.500	3.800	200	0,690
134	12,8	21,4	28,0	1.280	3.200	200	0,800
204	18,8	28,8	36,9	1.040	2.600	250	0,907

TIPO 4H

134H	12,8	22,0	28,8	1.400	3.500	200	0,880
------	------	------	------	-------	-------	-----	-------

TIPO 6

46	4,0	11,5	16,1	2.800	7.000	175	0,365
56	5,0	13,4	17,8	2.620	6.550	200	0,450
86	8,0	16,4	22,1	2.100	5.250	250	0,640
106	9,8	20,4	26,5	1.920	4.800	250	1,000
136	12,8	23,4	30,4	1.800	4.500	300	1,160
206	18,8	31,4	42,6	1.400	3.500	350	1,920

TIPO 6H

56H	5,0	13,8	19,0	2.800	7.000	220	0,520
86H	8,0	17,8	24,8	2.500	6.250	260	0,830
136H	12,7	24,4	34,0	1.920	4.800	300	1,200

TIPO 8

48	4,0	12,8	19,4	3.200	8.000	175	0,580
----	-----	------	------	-------	-------	-----	-------

TIPO 8H

88H	8,0	19,6	27,5	2.760	6.900	300	1,120
-----	-----	------	------	-------	-------	-----	-------

